

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
Interface	3 10/100/1000Mbps LAN Ports & 1 10/100/1000Mbps WAN port
Fuente de Alimentación Externa	12V/1.0A
Dimensiones (W X D X H)	9.1 × 5.7 × 1.5 in (230.0 x 144.0 x 37.0mm)
Antenas	4 External Antennas
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS	
Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11a/n/ac 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Frecuencia	2.4GHz and 5GHz
Tasa de Señal	300Mbps at 2.4GHz, 867Mbps at 5GHz
Funciones Inalámbricas	Activar/desactivar radio inalámbrico, puente WDS, WMM, estadísticas inalámbricas
Seguridad Inalámbrica	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Potencia de Transmisión	CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE	
Calidad de servicio	WMM, Control de ancho de banda
WAN Type	Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP/L2TP(Multi-EWAN)
Administración	Control de Acceso, Gestión Local, Gestión Remota, TR-069, TR-098, TR-111
DHCP	Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation
Port Forwarding	Virtual Server, Port Triggering, DMZ, UPnP
VPN Pass-Through	PPTP, L2TP, IPSec
Control de Acceso	Control Parental, Control de gestión local, lista de hosts, programación de acceso, gestión de reglas.
Seguridad de cortafuegos	DoS, SPI Firewall, IP Address Filter, IP and MAC Address Binding
Protocolos	Soporta IPv4 and IPv6
OTROS	
Contenido del paquete	Router Gigabit inalámbrico de doble banda AC1200 EC220-G5 Unidad de fuente de alimentación Cable ethernet rj45 Guía de Instalación Rápida

OTROS	
Requisitos del Sistema	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1,10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 browsers or higher.
Certificaciones	CE, RoHS
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F ~104°F) Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F ~158°F) Humedad de funcionamiento: 10 %~90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 %~90 % sin condensación